NURAL 70

Hoja de Datos técnicos
Versión: 24/05/2001

Tapafugas para radiadores

Tipo de producto:

Pattex Nural 70 es una suspensión de un sólido en aceites emulsionables en agua y aditivos.

Campo de aplicación:

Tapar fugas en el circuito de refrigeración del coche.

Características de empleo:

- Dosificación del producto:

1 lata 66 g: dosis para 8 litros
1 lata 112 g: dosis para 8-12 litros
1 lata 188 g: dosis para 12-30 litros
1 lata 452 g: dosis para 30-50 litros

- Modo de empleo:

1. Añadir el Nural 70 por el tapón del radiador, o en caso de no haberlo por el depósito de expansión cuidando que caiga todo el gránulo sólido.
2. Poner el motor en marcha hasta que se caliente y permita circular el producto a través de todo el circuito.

Consejos prácticos:

Se recomienda limpiar el circuito con Nural 1 y renovar el líquido antes de añadir una dosis de Nural 70.

Otras propiedades:

Nural 70 protege de la oxidación, evita la incrustación de formaciones de cal y lubrica la bomba de agua.
Repara las fugas tanto internas (hacia la cámara de explosión o al aceite a través del cilindro o

camisa, junta de culata, porosidades en el bloque o la culata, etc.) como externas (a través del radiador, calefacción, bloque, culata, manguitos, etc.).
Nural 70 es apropiado para circuitos con conductos superiores a 0,5 mm de paso.
Nural 70 no es apto para reparar fugas de más de 0,8 mm de paso.

Presentación:

Lata con dosis para 8 litros.
Lata con dosis para 8-12 litros.
Lata con dosis para 12-30 litros.
Lata con dosis para 30-50 litros.

Condiciones de almacenamiento:

El producto debe ser almacenado entre 10 ºC y 25 ºC.

Plazo de validez:

El plazo de validez de este producto, conservado dentro de su envase original cerrado y en correctas condiciones de almacenamiento es de 5 años. Pasado este plazo, el producto aún puede encontrarse en buen estado; se recomienda comprobarlo mediante un ensayo previo o consultando a nuestro Servicio de Asistencia al Cliente.

I m p o r t a n t e La presente información está basada en nuestra experiencia práctica y ensayos de laboratorio. Debido a la gran diversidad de materiales existentes en el mercado y a las diferentes formas de aplicación que quedan fuera de nuestro control, recordamos la necesidad de efectuar en cada caso ensayos prácticos y controles suficientes para garantizar la idoneidad del producto en cada aplicación concreta. Nuestra garantía se extiende únicamente a la uniforme calidad de los lotes suministrados, que son sometidos a estrictos controles analíticos, no pudiendo exigirse otras responsabilidades.

HENKEL ADHESIVOS
Córcega, 486
08025 Barcelona
Telf.(+34) 93.290.40.00
Fax. (+34) 93.290.47.78